

GasAlertCLIP EXTREME

- H₂S, SO₂, CO, O₂

Jednorázový, bezúdržbový detektor s dobou použití 2 nebo 3 roky

IP 66/67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě

- alfanumerický LCD displej nepřetržitě ukazující, jak dlouhá doba životnosti ještě zbývá a další provozní údaje a pokyny pro obsluhu
- stahování uložených dat na počítač, nebo jejich přímý tisk na infračervené tiskárně
- uloží a zobrazí největší naměřené hodnoty
- má dvě hodnoty alarmu (dolní a horní)
- alarm zvukový, vibrační a světelný
- kyslíkový senzor má rozsah měření 0-30%, H₂S senzor 0-100ppm
- velikost: 28 x 50 x 81 mm, váha 76g
- plně funkční autotesty jsou na senzor, baterii, elektroniku a alarmy
- slovo Extreme vyjadřuje mimořádnou odolnost proti nárazu, prachu a vodě
- vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv, opasek, apod.
- nejjednodušší ovládání jedním tlačítkem (spuštění autotestu, přenos dat, zobrazení max. detekované hodnoty)



GasAlert EXTREME

- H₂S, SO₂, CO, O₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, ETO, ClO₂, O₃, NO, Cl₂

Jednoplýnový, detektor s výměnným senzorem a baterií

IP 66/67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě



- LCD displej nepřetržitě ukazuje koncentrace plynu v reálném čase
- při nízkém osvětlení se displej automaticky rozsvítí
- velikost 28 x 50 x 95 mm a váha pouhých 83g
- zvukový, vibrační a světelný alarm
- baterie má životnost 1 rok
- jednoduchá a automatická kalibrační procedura
- rozsáhlé uživatelské menu
- možnost zajištění nastavených hodnot bezp. kódem
- vnitřní paměť, možnost vybavení Deníkem událostí
- zdarma softwarové vybavení určené ke stahování a vyhodnocování uložených dat
- 4 alarmy – okamžitý dolní a horní a nebezpečná dávka škodlivin (plynů) za 8-mi hodinový, resp. 15-ti minutový časový úsek
- plně funkční autotesty jsou na senzor, baterii, elektroniku a alarmy
- slovo Extreme vyjadřuje mimořádnou odolnost proti nárazu, prachu a vodě
- vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv, opasek, apod.

GasAlert MICRO CLIP XT

- H₂S, CO, O₂, Ex

1,2,3 nebo 4 plynový detektor s výměnnými senzory a nabíjecí baterií.

Vodotěsný, IP 66,67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě

- LCD displej nepřetržitě ukazuje koncentrace plynu v reálném čase
- zelené „světlo života“ a ověřovací pípnutí (kontrola funkčnosti detektoru)
- velikost 112x60x28 a váha pouhých 170 g
- alarm zvukový, vibrační a světelný
- doba provozu je minimálně 10 hodin
- jednoduchá a automatická kalibrační procedura
- vnitřní paměť
- 4 alarmy-okamžitý horní a dolní, 8-mi hodinový nebo 15-ti minutový časový úsek
- zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
- pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, odolné proti nárazu, neklouzávé
- detektor je vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv apod.

